

PETRONAS Urania

5000 ECO 5W-20



Код 71833

Переваги

Масило **PETRONAS Urania 5000 ECO 5W-20** збільшує прибутки вашого бізнесу та доступність вашого автомобіля, одночасно значно зменшуючи ваші експлуатаційні витрати завдяки:

- › збереженню оптимальної в'язкості мастила, яка забезпечує найкраще змащення для запобігання неочікуваним поломкам;
- › максимальній економії палива завдяки низькій в'язкості;
- › кращій стійкості рідинної плівки в умовах сильних механічних навантажень, що забезпечує збільшення довговічності двигуна;
- › подовженому інтервалу зливу та терміну служби двигуна обумовлених:
 - чудовому захисту систем доочищення вихлопних газів, таких як сажовий фільтр (DPF) та каталітичний нейтралізатор (DOC), із системою з малим вмістом золи;
 - зниженим рівням кислотності, що призводить до зменшення корозії, роблячи двигуни більш довговічними та подовжуючи термін їх служби;

- винятковій термостійкості та стійкості до окислення в умовах високої температури, що забезпечують незмінність в'язкості та запобігають утворенню відкладень та шламу, подовжуючи термін служби мастила навіть у важких умовах експлуатації.

Забезпечення неймовірного враження від водіння завдяки:

- › ефективній боротьбі з високою концентрацією відкладень сажі, що є дуже важливим для запобігання втрати потужності автомобіля;
- › винятковій в'язкості в умовах низької температури, необхідної для поліпшення змащення під час запуску.

Клас SAE

5W-20

Технічні характеристики

Схвалення

MAN M 3977

Рівень продуктивності



PETRONAS Urania

URANIA 5000 LS-FE 5W-30



Код 71706

Переваги

Масило **PETRONAS Urania 5000 LS-FE 5W-30** збільшує прибутки вашого бізнесу та доступність вашого автомобіля, одночасно значно зменшуючи ваші експлуатаційні витрати завдяки:

- › збереженню оптимальної в'язкості мастила, яка забезпечує найкраще змащення для запобігання неочікуваним поломкам;
- › видатній економії палива ;
- › кращій стійкості рідинної плівки в умовах сильних механічних навантажень, що забезпечує збільшення довговічності двигуна;
- › подовженому інтервалу зливу та терміну служби двигуна обумовлених:
 - чудовому захисту систем доочищення вихлопних газів, таких як сажовий фільтр (DPF) та каталітичний нейтралізатор (DOC), із системою з малим вмістом золи;
 - зниженим рівням кислотності, що призводить до зменшення корозії, роблячи двигуни більш довговічними та подовжуючи термін їх служби;

- винятковій термостійкості та стійкості до окислення в умовах високої температури, що забезпечують незмінність в'язкості та запобігають утворенню відкладень та шламу, подовжуючи термін служби мастила навіть у важких умовах експлуатації.

Забезпечення неймовірного враження від водіння завдяки:

- › ефективній боротьбі з високою концентрацією відкладень сажі, що є дуже важливим для запобігання втрати потужності автомобіля;
- › винятковій в'язкості в умовах низької температури, необхідної для поліпшення змащення під час запуску.

Клас SAE

5W-30

Технічні характеристики

API FA-4
JASO DH-2

Схвалення

Допуск Mercedes Benz
MB-Approval 228.61

Рівень продуктивності

Cummins CES 20087
Detroit Diesel DFS93K223

PETRONAS Urania

URANIA 5000 LSF 5W-30



Код 71707

Переваги

Масило **PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30** збільшує прибутки вашого бізнесу та доступність вашого автомобіля, одночасно значно зменшуючи ваші експлуатаційні витрати завдяки:

- › збереженню оптимальної в'язкості мастила, яка забезпечує найкраще змащення для запобігання неочікуваним поломкам;
- › покращеній економії палива ;
- › кращій стійкості рідинної плівки в умовах сильних механічних навантажень, що забезпечує збільшення довговічності двигуна;
- › подовженому інтервалу зливу та терміну служби двигуна обумовлених:
 - чудовому захисту систем доочищення вихлопних газів, таких як сажовий фільтр (DPF) та каталітичний нейтралізатор (DOC), із системою з малим вмістом золи;
 - зниженим рівням кислотності, що призводить до зменшення корозії, роблячи двигуни більш довговічними та подовжуючи термін їх служби;

- винятковій термостійкості та стійкості до окислення в умовах високої температури, що забезпечують незмінність в'язкості та запобігають утворенню відкладень та шламу, подовжуючи термін служби мастила навіть у важких умовах експлуатації.

Забезпечення неймовірного враження від водіння завдяки:

- › ефективній боротьбі з високою концентрацією відкладень сажі, що є дуже важливим для запобігання втрати потужності автомобіля;
- › винятковій в'язкості в умовах низької температури, необхідної для поліпшення змащення під час запуску.

Клас SAE

5W-30

Технічні характеристики

API CK-4
ACEA E6, E7, E9
JASO DH-2

Схвалення

CUMMINS CES 20086
DEUTZ DQC IV-10 LA
MACK EOS-4.5
MB-Approval 228.51
MTU CAT. 3,1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4.5

Рівень продуктивності

CAT ECF-3
DETROIT DIESEL
DFS93K222
Подовжений інтервал між зливами мастила DAF*

*Потрібна система обслуговування DAF Rapido

PETRONAS Urania

URANIA 5000 E 5W-30



Код 71810

Переваги

Масило **PETRONAS Urania 5000 E 5W-30** збільшує прибутки вашого бізнесу та доступність вашого автомобіля, одночасно значно зменшуючи ваші експлуатаційні витрати завдяки:

- › збереженню оптимальної в'язкості мастила, яка забезпечує найкраще змащення для запобігання неочікуваним поломкам;
- › покращеній економії палива ;
- › кращій стійкості рідинної плівки в умовах сильних механічних навантажень, що забезпечує збільшення довговічності двигуна;
- › подовженому інтервалу зливу та терміну служби двигуна обумовлених:
 - чудовому захисту систем доочищення вихлопних газів, таких як сажовий фільтр (DPF) та каталітичний нейтралізатор (DOC), із системою з малим вмістом золи;
 - зниженим рівням кислотності, що призводить до зменшення корозії, роблячи двигуни більш довговічними та подовжуючи термін їх служби;

- винятковій термостійкості та стійкості до окислення в умовах високої температури, що забезпечують незмінність в'язкості та запобігають утворенню відкладень та шламу, подовжуючи термін служби мастила навіть у важких умовах експлуатації.

Забезпечення неймовірного враження від водіння завдяки:

- › ефективній боротьбі з високою концентрацією відкладень сажі, що є дуже важливим для запобігання втрати потужності автомобіля;
- › винятковій в'язкості в умовах низької температури, необхідної для поліпшення змащення під час запуску.

Клас SAE

5W-30

Технічні характеристики

API CJ-4
ACEA E4, E6, E7, E9

Схвалення

Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-O Premium Plus
MAN M3677 / M3477
MB-Approval 228.51
MTU CAT. 3,1
Renault RLD-3
Scania LDF-4
Volvo VDS-4

Рівень продуктивності

CAT ECF-3
Detroit Diesel DFS93K218
Подовжений інтервал між зливами мастила DAF*
MAN M3575 / M3271-1

*Потрібна система обслуговування DAF Rapido

PETRONAS Urania

URANIA 5000 F 5W-30



Код 71501

Переваги

Масило **PETRONAS Urania 5000 F 5W-30** збільшує прибутки вашого бізнесу та доступність вашого автомобіля, одночасно значно зменшуючи ваші експлуатаційні витрати завдяки:

- › збереженню оптимальної в'язкості мастила, яка забезпечує найкраще змащення для запобігання неочікуваним поломкам;
- › підвищеній економії палива ;
- › більшому інтервалу зливу та терміну служби двигуна, обумовленим:
 - відмінним контролем за накопиченням відкладень , що забезпечує оптимальну роботу двигуна;
 - зниженим рівням кислотності, що призводить до зменшення корозії, роблячи двигуни більш довговічними та подовжуючи термін їх служби;
 - чудовому захисту з високими протизносними властивостями, необхідними для захисту двигуна у важких умовах експлуатації;
 - збільшеному інтервалу між зливами мастила .

Забезпечення неймовірного враження від водіння завдяки:

- › ефективній боротьбі з високою концентрацією відкладень сажі, що є дуже важливим для запобігання втрати потужності автомобіля;
- › винятковій в'язкості в умовах низької температури, необхідної для поліпшення змащення під час запуску.

Клас SAE

5W-30

Технічні характеристики

ACEA E4, E7

Схвалення

Cummins CES 20077
Deutz DQC IV-10
Mack EO-N
MAN M3277
Допуск Mercedes Benz
MB-Approval 228.5
MTU тип 3
Renault RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Рівень продуктивності

Cummins CES 20076
Подовжений інтервал між зливами мастила DAF*
IVECO 18-1804 CLASSE TFE

*Потрібна система обслуговування DAF Rapido

PETRONAS Urania

URANIA 5000 LCV 5W-30



Код 71712

Переваги

Масило **PETRONAS Urania 5000 LCV 5W-30** збільшує прибутки вашого бізнесу та доступність вашого автомобіля, одночасно значно зменшуючи ваші експлуатаційні витрати завдяки:

- › збереженню оптимальної в'язкості мастила, яка забезпечує найкраще змащення для запобігання неочікуваним поломкам;
- › підвищеній економії палива ;
- › більшому інтервалу зливу та терміну служби двигуна, обумовленим:
 - відмінному контролю за накопиченням відкладень , що забезпечує оптимальну роботу двигуна;
 - зниженим рівням кислотності, що призводить до зменшення корозії, роблячи двигуни більш довговічними та подовжуючи термін їх служби;
 - чудовому захисту з високими протизносними властивостями, необхідними для захисту двигуна у важких умовах експлуатації;

Забезпечення неймовірного враження від водіння завдяки:

- › ефективній боротьбі з високою концентрацією відкладень сажі, що є дуже важливим для запобігання втрати потужності автомобіля;
- › винятковій в'язкості в умовах низької температури, необхідної для поліпшення змащення під час запуску.

Клас SAE

5W-30

Технічні характеристики

ACEA A5/B5

Схвалення

Рівень продуктивності

IVECO 18-1811 клас S1
Ford WSS-M2C-913C,
913-D
Renault RN0700

PETRONAS Urania

URANIA 5000 LSE 10W-40



Код 71711

Переваги

Масило **PETRONAS Urania 5000 LSE 10W-40** збільшує прибутки вашого бізнесу та доступність вашого автомобіля, одночасно значно зменшуючи ваші експлуатаційні витрати завдяки:

- › збереженню оптимальної в'язкості мастила, яка забезпечує найкраще змащення для запобігання неочікуваним поломкам;
- › більшому інтервалу зливу та терміну служби двигуна, обумовленим:
 - відмінному контролю за накопиченням відкладень, що забезпечує оптимальну роботу двигуна;
 - зниженим рівням кислотності, що призводить до зменшення корозії, роблячи двигуни більш довговічними та подовжуючи термін їх служби;
 - більшому інтервалу між зливами мастила, особливо на двигунах з низьким рівнем викидів;
 - чудовому захисту систем доочищення вихлопних газів, таких як сажовий фільтр (DPF) та каталітичний нейтралізатор (DOC) з малим вмістом золи;

Забезпечення неймовірного враження від водіння завдяки:

- › ефективній боротьбі з високою концентрацією відкладень сажі, що є дуже важливим для запобігання втрати потужності автомобіля;

Клас SAE

10W-40

Технічні характеристики

API CI-4
ACEA E6, E7
JASO DH-2

Схвалення

MB-Approval 228.51
MAN M3477, M3271-1
Mack EO-N
Renault RLD-2
Volvo VDS-3

Рівень продуктивності

Cummins CES 20077/20076
Deutz DQC IV-10 LA
MTU тип 3,1

PETRONAS Urania

URANIA 5000 LS 10W40



Код 71710

Переваги

Масило **PETRONAS Urania 5000 LS 10W-40** збільшує прибутки вашого бізнесу та доступність вашого автомобіля, одночасно значно зменшуючи ваші експлуатаційні витрати завдяки:

- › збереженню оптимальної в'язкості мастила, яка забезпечує найкраще змащення для запобігання неочікуваним поломкам;
- › кращій стійкості рідинної плівки в умовах сильних механічних навантажень, що забезпечує збільшення довговічності двигуна;
- › подовженому інтервалу зливу та терміну служби двигуна обумовлених:
 - чудовому захисту систем доочищення вихлопних газів, таких як сажовий фільтр (DPF) та каталітичний нейтралізатор (DOC), із системою з малим вмістом золи;
 - зниженим рівням кислотності, що призводить до зменшення корозії, роблячи двигуни більш довговічними та подовжуючи термін їх служби;

- винятковій термостійкості та стійкості до окислення в умовах високої температури, що забезпечують незмінність в'язкості та запобігають утворенню відкладень та шламу, подовжуючи термін служби мастила навіть у важких умовах експлуатації.

Забезпечення неймовірного враження від водіння завдяки:

- › ефективній боротьбі з високою концентрацією відкладень сажі, що є дуже важливим для запобігання втрати потужності автомобіля;
- › винятковій в'язкості в умовах низької температури, необхідної для поліпшення змащення під час запуску.

Клас SAE

10W-40

Технічні характеристики

API CK-4
ACEA E6, E7, E9

Схвалення

CUMMINS CES 20086
DEUTZ DQC IV-18 LA
MACK EOS-4.5
MAN M3477
MB-Approval 228.51
MTU CAT. 3,1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4.5

Рівень продуктивності

CAT ECF-3
Подовжений інтервал між зливами мастила DAF*
DETROIT DIESEL
DFS93K222
IVECO 18-1804 CLASSE
TLS E9
JASO DH-2
Scania Low Ash

*Потрібна система обслуговування DAF Rapido

PETRONAS Urania

URANIA 5000 10W-40



Код 71500

Переваги

Масило **PETRONAS Urania 5000 10W-40** збільшує прибутки вашого бізнесу та доступність вашого автомобіля, одночасно значно зменшуючи ваші експлуатаційні витрати завдяки:

- › збереженню оптимальної в'язкості мастила, яка забезпечує найкраще змащення для запобігання неочікуваним поломкам;
- › більшому інтервалу зливу та терміну служби двигуна, обумовленим:
 - відмінному контролю за накопиченням відкладень, що забезпечує оптимальну роботу двигуна;
 - зниженим рівням кислотності, що призводить до зменшення корозії, роблячи двигуни більш довговічними та подовжуючи термін їх служби;
 - чудовому захисту з високими протизносними властивостями, необхідними для захисту двигуна у важких умовах експлуатації;
 - більшому інтервалу між зливами мастила, особливо на двигунах з низьким рівнем викидів;

Забезпечення неймовірного враження від водіння завдяки:

- › ефективній боротьбі з високою концентрацією відкладень сажі, що є дуже важливим для запобігання втрати потужності автомобіля;
- › винятковій в'язкості в умовах низької температури, необхідної для поліпшення змащення під час запуску.

Клас SAE

10W-40

Технічні характеристики

API CI-4
ACEA E4, E7

Схвалення

Допуск Mercedes Benz
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
MAN M3377 / M3277
Renault RLD-2
Cummins CES 20078
MACK EO-N
MTU тип 3

Рівень продуктивності

Iveco 18-1804 CLASSE T3
E4